



sP/N AM\_KAU\_H145M  
Kausche zu Primärasthaken H145M gemäss FM B117 D-2m  
Stahl 1.4462 rostfrei

P/N TLM\_18\_x  
In der gewünschten Länge  
Mantelfarbe grau (GR), rot (R), gelb (Y) oder blau (B)

sP/N SKL1-x-8  
Drallfänger (Swivel)

sP/N LHW-7/8-10  
Sicherheitslasthaken Güteklasse 10  
Selbstschliessend unter Last

P/N SLE1\_x  
im vorliegenden Fall SLE1\_20 mit 5.8 kg Masse (nur Prinzipdarstellung, für den Einsatz mit H145M schlagen wir SLE1\_40 mit 15 kg Masse vor)

Allg. Toleranzen $\varnothing$	Allg. Toleranzen Länge	Oberflächenbehandlung	Pos.	Hinweise		
Siehe Detailzeichnungen	Seile +/- 4%	n/a	1	LufABw LTF 1670-003	08.10.2014	
<b>Datenblatt</b> <b>Assembly Short- oder LongLine</b> <b>H145M, WLL<sub>max</sub> 1800 kg</b>			2			
			Werkstoff/e	HMPE, PES, PA, V4A, 1.4462		
			Blatt Nr.: 1	Blatt Anzahl: 1	<b>A3</b>	
Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere ausdrückliche und schriftliche Zustimmung darf es weder dritten Personen mitgeteilt, noch missbräuchlich kopiert oder anderweitig benutzt werden.  VOR_02_Form-A3.F   FC 111003ER   LM 150716ER   Printdate 07.09.2016			gezeichnet	07.09.2016	ER	Zeichn. Typ
			geändert			<b>BGZ</b>
			geprüft	07.09.2016	GR	
			freigegeben	07.09.2016	ER	
AirWork & Heliseilerei GmbH (A&H) A&H Engineering Bahnhofweg 1   CH-6405 Immensee			 EASA Part 21 G POA - CH.21.G.0022			
<b>DB AM_TLM_SLE1_H145M_A</b>						<b>MS n/a</b>